



LIGHTNEWS

15/2020

LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19

NÍZKÁ MÍRA OSLNĚNÍ (UGR19)
A VYSOKÁ HODNOTA KRYTÍ (IP54)





LEDVANCE DOWNLIGHT UGR19



- Svítidlo s nízkou mírou oslnění (kancelářská optika UGR<19), nízká úroveň blikání <10% (low flicker)
- Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami CFLI (1x26W, 2x26W)
- Úspora energie až 60 %*
- Snadná a rychlá instalace, Twist & Lock konektor, připojovací krabice (Connector Box) s pětipólovou bezšroubovou svorkovnicí, možnost průběžného zapojení
- Třída ochrany IP54 (strana místnosti) / IP20 (zadní strana) – vhodné pro koupelny, kuchyně a zastřešené venkovní prostory
- Dostupné ve dvou provedeních: s předřadníkem ON/OFF a s předřadníkem DALI 2.0 IoT
- Hliníkový reflektor se zrcadlovým povrchem
- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP

Technické údaje:

- Světelná účinnost až 100 lm/W
- Světelný tok až 2500 lm @ 4000 K
- Barvy světla 3000 K / 4000 K
- Vyzářovací úhel 65°
- Střední doba života 70 000 hodin (L70B50 @ 25 °C)
- Záruka 5 let²
- DALI 2 IoT (monitorování spotřeby energie a možnost vzdáleného ovládání)

Druh použití:

- Kanceláře – vhodné zejména pro pracoviště s počítačovými obrazovkami
- Supermarkety
- Prodejny
- Školy
- Hotely
- Veřejné prostory
- Schodiště
- Vchody, haly
- Recepce
- Chodby





UGR <19

IP20
IP54

IK03

LEDVANCE
5 let
záruka

EAN	Produkt	W	K	lm	α	t _h ¹	lm/W	TŘÍDA OCHRANY	IP	IK	D × Š × V [mm]	Záruka ²	Cena ³
4058075459137	DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 WT IP54	14	3000	1500	65°	70 000	105	II	IP54/IP20	03	180 × 180 × 65	5	1 700 Kč
4058075459151	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54	14	4000	1600	65°	70 000	115	II	IP54/IP20	03	180 × 180 × 65	5	1 700 Kč
4058075459250	DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54	21	3000	2400	65°	70 000	115	II	IP54/IP20	03	220 × 220 × 82	5	2 100 Kč
4058075459274	DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 WT IP54	21	4000	2520	65°	70 000	120	II	IP54/IP20	03	220 × 220 × 82	5	2 100 Kč
NOVINKA	4058075459298 DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT	14	3000	1500	65°	70 000	105	II	IP54/IP20	03	180 × 180 × 65	5	3 200 Kč
NOVINKA	4058075459311 DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT	14	4000	1600	65°	70 000	115	II	IP54/IP20	03	180 × 180 × 65	5	3 200 Kč
NOVINKA	4058075459830 DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT	21	3000	2400	65°	70 000	115	II	IP54/IP20	03	220 × 220 × 82	5	3 600 Kč
NOVINKA	4058075459854 DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT	21	4000	2520	65°	70 000	120	II	IP54/IP20	03	220 × 220 × 82	5	3 600 Kč



* Ve srovnání se svítidly s konvenční technologií. Součástí kalkulace energetických úspor je také spotřeba elektrické energie předřadných systémů.

¹L70/B50 | ²Přesné znění podmínek najdete na stránce www.ledvance.cz/zaruky | ³Brutto cena bez DPH a PHE | Vyhrazueme si právo na provedení změn bez předchozího upozornění. Chyby vyhrazeny.